

世鎧精密股份有限公司

頁次:第 1 頁/共 2 頁

制定日期：101.08.01		岡山廠廢水管理規定		檔案名稱：EMS-12													
實施日期：108.08.01				編號：EMS-12													
目的 適用範圍 制、修、廢 管 理 者 審 議 機 構 作 業 程 序	1. 總 則																
	1.1 確保本廠區所排放的廢水及污水(以下稱為生活污水),能符合工業區納管要求,以減少環境污染。																
	1.2 凡本廠區產品製程所產生之作業原廢水及生活污水均屬之。																
	1.3 本作業程序書之制定、修訂、廢止手續須交管理者呈總經理核決後公告實施。																
	1.4 本作業程序書之管理者為行政管理部。																
權 責 污 染 來 源 處 理	1.5 本作業程序書之審議機構為品保中心。																
	2. 作 業 程 序																
	2.1 權責：																
	2.1.1.行政管理部安排定期檢測事宜、與主管機關的文件往來、排放超標的後續追蹤。																
	2.2 污染來源：																
監 測 與 記 錄	2.2.1 廢水(產品製程中產生)																
	2.2.2 生活污水																
	2.3 廢水及生活污水處理：																
	2.3.1 廢水及生活污水經由排放管道排入本廠區內廢水處理系統進行處理。																
	2.3.2 行政管理部負責監督廢水及生活污水排放情形。																
進 廠 限 值	2.3.3 廢水來源指定專人記錄。(附件5.2)																
	2.4 監測與記錄：																
	2.4.1行政管理部應監督廢水處理系統運作情形，執行操作單位應將結果紀錄於「廢（污）水處理設施操作、檢測、檢查紀錄表」(附件5.1)。																
	2.4.2 本廠區為本洲工業區污水處理中心規範納管，工業區服務中心得不定期到廠進行水質抽樣檢測，廠內相關人員應全力配合不得拒絕。																
	2.4.3 每月抄錄污水錶度數，指定專人不定期清理排放口並記錄。(附件5.3)																
不 符 合 處 置	2.4.4 每年定期校正污水錶。																
	2.5 本廠區排放之廢水應符合服務中心之監測項目及進廠限值：																
	<table><tr><td>監測項目</td><td>PH 值</td><td>SS</td><td>CODCR</td><td>鋅 Zn</td><td>溶解性鐵 Fe</td></tr><tr><td>進廠限值</td><td>5.0~9.5</td><td>330</td><td>710</td><td>5.0</td><td>10</td></tr></table>					監測項目	PH 值	SS	CODCR	鋅 Zn	溶解性鐵 Fe	進廠限值	5.0~9.5	330	710	5.0	10
	監測項目	PH 值	SS	CODCR	鋅 Zn	溶解性鐵 Fe											
	進廠限值	5.0~9.5	330	710	5.0	10											
2.6 不符合處置：如水質經檢測不符合納管標準時依“持續改善管理規定”辦理。如有疏漏致污染水體者，應立即採取緊急應變措施，並於事故發生後3小時內通知當地主管機關。																	

世鎧精密股份有限公司

頁次:第 2 頁/共 2 頁

制 定 日 期：101.08.01		岡 山 廠 廢 水 管 理 規 定	檔案名稱：EMS-12
實 施 日 期：108.08.01			編 號：EMS-12
紀 錄	2.7 紀錄 有關本程序衍生之相關紀錄，依「文件及紀錄管理規定」執行並保存備查。		
定 義	3. 定 義 3.1 廢水：指事業於製造、操作、自然資源開發過程中或作業環境所產生含有 污染物之水。 3.2 生活污水：指事業以外產生含有污染物之水。		
參 考 資 料	4. 參 考 資 料 4.1 持續改善管理規定。 4.2 文件及紀錄管理規定。		
附 件	5. 附 件 5.1 廢（污）水處理設施操作、檢測、檢查紀錄表。 5.2 作業廢水水量統計表。 5.3 污水水量統計表。		